

[illegible][illegible]

UWAGA !

WYMAGY ELEMENTÓW Z PROFILU ALUMINIOWYCH I STALOWYCH PODANE NA SCHEMATACH DODNOSZĄ SIĘ DO WIELKOŚCI OTWORÓW W SCIANIE.  
PODŁAZA SPORZĄDZANA RYSUNKÓW WARSZATAWYCH, WYKONANCA OKIEN I DRZWI SZKŁANYCH POWINIEN UWZGLĘDNIĆ LUZY MONTAŻOWE I PRZEDŁOŻYĆ RYSUNKI WARSZATAWOWE DO AKCEPTACJI NAZDROBNIM AUTORSKIEMU.

## OZNACZENIA:

OS – OKNA STALOWE W KOLORZE BIAŁYM, Z PRZESZKLENIEM LUB BLENDA  
DS – DRZWI STALOWE W KOLORZE BIAŁYM  
OA – OKNA ALUMINIOWE W KOLORZE BIAŁYM  
DA – DRZWI ALUMINIOWE W KOLORZE BIAŁYM, Z PRZESZKLENIEM LUB BLENDA  
S – DRZWI STALOWE PEWNE ZEWNĘTRZNE  
SI – DRZWI STALOWE PEWNE WEWNĘTRZNE

WSZYSTKIE OKNA I DRZWI Z PRZESZKLENIEM STAŁOWE ORAZ ALUMINIOWE – TZW. "PROFILOWE".

PROFYLE ZEWNĘTRZNEJ ŚLUSARKI OZNACZONEJ OS1, OS2, OS3, OS4 – STALOWE Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ<sub>p</sub> W KOLORZE BIAŁYM.

WSZYSTKIE OKNA ZEWNĘTRZNE  $k_{max}=1,7 \text{ W/m K.}$

SZKLENIE OKIEN ZEWNĘTRZNYCH:  
 – W OKNAACH PRZECIWOŻAROWYCH – SZYBA OGNIODOPORNA + SZYBA BEZPIECZNA  
 HARTOWANA FLOAT GR. 6mm;  
 – POZOSTAŁE OKNA – SZYBA BEZPIECZNA HARTOWANA FLOAT GR. 6mm KAŻDĄ;  
 PARAPETY ZEWNĘTRZNE – ALUMINIOWE W KOLORZE BIAŁYM.

# PROFIL MŁNIĘTRZNEJ ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ – "ZIMNE" BEZ WKŁADKI TERMICZNEJ

Wszystkie wewnętrzne okna i drzwi o doporności ognionej 30 i 60 minut szkląć wstępnie niewęgliczne, szkląć ogniodopuszczalnym szkłem ogniodopuszczalnym. Pozostałe elementy wewnętrzne szkląć szkłem bezpiecznym hartowanym o grubości 6mm.

# PARAMETRY WYMIAROWE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWYCH SKORELOWANÉ

Z ROZMIĄŻANIANI KATALOGOWYMI PRODUCENTA

PRZED WYKONANIEM OKIEN I DRZWI SZKŁANYCH, WSZYSTKIE WMIARY STANU SUROWEGO NALEŻY BEZWĄGLIWNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. ZEWNĘTRZNE DRZWI I OKNA POKAZANO W WIDOKU OD STRONY ELEWACJI.

The diagram shows a rectangular book cover with a central panel. The central panel is divided into two horizontal sections, each containing a lightning bolt symbol. The width of the cover is 130. The height of the cover is 240. The central panel has a width of 120 and a height of 120. The top and bottom margins are 10 each, and the left and right margins are 5 each.

|  |  |                 |               |
|--|--|-----------------|---------------|
| <b>ISP</b><br><b>HOA SZANGHAI</b><br><b>CHINA</b>  |  |                 |               |
| <b>Imię i nazwisko</b>   |  | <b>Nr. sek.</b> | <b>Podpis</b> |
| Odbiór prz.<br>orzn. Piotr Łopatewski  |  | 18/09/14M       |               |
| Przekazanie<br>orzn. Barbara Trzaski   |  | 120/97/14M      |               |
| <b>Strzeżenie</b>  |  |                 |               |
| Spz SZ W PRZEMYSŁU, UL. SZCZEPYLA 16<br>52-104, HOLONOWA W PRZEMYSŁU - 400, 76 "P"<br>SZYBKOŚĆ STĄDOWO OKREŚLENIA I PRZEMIANOW |  |                 |               |
| <b>Typ nr.</b>   |  | <b>Wzrost</b>   | <b>Waga</b>   |
| 04-2006  |  | 174cm           | 70kg          |
| <b>Archiwizacja</b>  |  | <b>Przebieg</b> | <b>10</b>     |